

Az I. forduló feladatai

1. Szabadon álló ház helyiségeinek $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on való tartására egy fűtési idény alatt 50 q szén szükséges. A ház hőleadása olyan, hogy a mennyezeten keresztül 30% -a, az oldalfalakon keresztül pedig 70% -a távozik a hőnek. A külső levegő átlaghőmérséklete az egész fűtési idény alatt $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Mennyi tüzelőmegetakarítás érhető el, ha az oldalfalak vastagságát megkétszerezzük? Mennyi a szükséges tüzelőmenyiség mindkét esetben, ha a külső levegő átlaghőmérséklete a fűtési idény alatt $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, a belső hőmérsékletet viszont továbbra is $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tartjuk?


Megoldás: A ház eredeti állapota és az eredeti hőmérsékletadatok mellett az 50 q 30% -ának, azaz 15 q szén által termelt hőnek a mennyezeten, a 70% (35 q) szén által termelt hőnek a falakon át kell távoznia. Az összes szénfogyasztás $15 + x - 35 = 50\text{ q}$.

Ha az oldalfalakat megvastagítjuk, ezeken át fele annyi hő távozik, mint előbb, vagyis csak $17,5\text{ q}$ szén által termelt hő. Az összes szénfogyasztás $15 + 17,5 = 32,5\text{ q}$.

Ha a külső hőmérséklet $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ helyett $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ akkor a hőmérsékletkülönbség 15° helyett 18° és így az egyébként változatlan körülmények között távozó hőmennyiségek $\frac{18}{15} = \frac{6}{5}$ arányban nagyobbak. Ennyiszor több szenet kell használni. Az első esetben a szénmennyiség 60 q , ($18 + 42$), a második esetben, dupla falaknál 39 q , ($18 + 21$).

2. 1 kg , 2 kg , illetve 3 kg tömeg egymástól $1\text{--}1\text{ m}$ távolságra egyenlőoldatú háromszög csúcspontjaiban helyezkedik el. A rendszer a saját súlypontján keresztülmenő, a háromszög síkjára merőleges tengely körül másodpercenként 2 fordulattal egyenletesen forog. Mennyi a rendszer forgási energiája? (A tömegeket tartó merev szerkezet tömege elhanyagolható.)

Megoldás: Először meg kell határoznunk a súlypont helyzetét. Az 1 kg és 2 kg közös súlypontja A -ban van, az 1 kg -tól $\frac{2}{3}$ méterre, a 2 kg -tól $\frac{1}{3}$ méterre. Az A -ban egyesített 3 kg és a háromszög harmadik csúcsában levő 3 kg közös súlypontja E távolság felezőpontjában, S -ben van.



A súlypont távolságai a tömegektől (r_1, r_2, r_3) Pythagoras-tétellel számíthatók az $1BS$, $2SB$ és $3DS$ derékszögű háromszögekből, figyelembe véve, hogy $AB = \frac{1}{6}\text{ m}$, $AB = BC = \frac{1}{12}\text{ m}$, $BS = CD = 3D = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\text{ m}$. A távolságok négyzetei:

$$\begin{aligned} r_1^2 &= \frac{19}{36} \cdot 10^4 \text{ cm}^2, \\ r_2^2 &= \frac{13}{36} \cdot 10^4 \text{ cm}^2, \\ r_3^2 &= \frac{7}{36} \cdot 10^4 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

Az $\omega = 2\pi n = 2\pi \cdot 2 = 12,56\text{ sec}^{-1}$ szögsebességgel történő forgáskor az egyes tömegek sebességei $v_1 = \omega \cdot r_1$, $v_2 = \omega \cdot r_2$, $v_3 = \omega \cdot r_3$, és így az ergben kifejezett mozgási energia:

$$\begin{aligned} E_m &= \frac{1}{2} \cdot 10^3 \cdot r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot r_2^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot r_3^2 \omega^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \omega^2 \cdot [10^3 \cdot r_1^2 + 2 \cdot 10^3 \cdot r_2^2 + 3 \cdot 10^3 \cdot r_3^2] = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 157,8 \cdot \left[10^7 \cdot \frac{19}{36} + 2 \cdot 10^7 \cdot \frac{13}{36} + 3 \cdot 10^7 \cdot \frac{7}{36} \right] = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 157,8 \cdot \frac{66}{36} \cdot 10^7 = 144,6 \cdot 10^7 \text{ erg} = 144,6 \text{ joule} = 14,8 \text{ mkp}. \end{aligned}$$

A zárójelben levő mennyiség a tehetetlenségi nyomaték. Ha ezt ismerjük, akkor kiszámíthatjuk a mozgási energiát a minden pontban közös szögsebesség felhasználásával anélkül, hogy az egyes részek sebességeit külön ki kellene számítani.

Megjegyzés. Valamely (a rajz síkjára merőleges) tengely körüli forgás esetében akkor a legkisebb a tehetetlenségi nyomaték és adott fordulatszám mellett a mozgási energia, ha a tengely átmegy a súlyponton. Próbáljuk a rendszert más tengely, például a háromszög valamely csúcsán átmenő tengely körül forgatni: nagyobb lesz a tehetetlenségi nyomaték és a mozgási energia.

3. Egy épület vízszintes, lapos tetején levő 300 kg tömegű homokládához erősített kötelet a tető felett vízszintesen vezetjük, majd az épület széléhez erősített állócsigán vetjük át. A kötelet, még ráfűzve egy mozgócsigát, a szemben levő épületen egy vízszintes kötélrészsel a tetővel egy magasságban, az állócsigától 10 m távolságban rögzítjük.

A két épület között elhelyezett állványról a 10 méteres szakasz közepére helyezett mozgócsigára 50 kg-os terhet akasztunk és a vízszintes kötélállásban nyugvó rendszert elengedjük. A belógó kötél milyen állásánál lesz egyensúly, ha a vízszintes tetőn a súrlódási együttható $1/6$ -nak vehető? – Milyen messzire kell lennie a ládának az álló csigától, hogy a végül létrejövő egyensúlyi helyzetben a láda még ne érje el az állócsigát? (A csigák méretei, a kötél és a csigák súrlódása, a közegellenállás elhanyagolható.)


Megoldás. A láda súlya Q kp, a csigán lógó teher súlya P kp. Amikor a kötél α szöggel hajlik le, akkor a P súly kötelet feszítő összetevője $q = \frac{P}{2 \sin \alpha}$. Az a legnagyobb súrlódási erő, amely a láda fenekén létrejöhet: μQ , (μ a súrlódási együttható). Amikor a kötél még majdnem vízszintes egyenes, akkor q igen nagy, feltétlenül nagyobb, mint a súrlódási erő, így a láda feltétlenül elindul. Ha a ládát kézzel fogjuk és nem engedve meglódulni lassan vezetjük, akkor addig megy tovább, amíg a kötelet feszítő erő egyenlő nem lesz a súrlódási erővel. Ebben a sztatikus egyensúlyi helyzetben

$$\frac{P}{2 \sin \alpha_0} = \mu Q,$$

Ezért a sztatikus egyensúly feltétele:

$$\sin \alpha_0 = \frac{P}{2\mu Q}.$$

Tehát lassan, fékezve csúszó láda esetében a láda és a mozgócsiga akkor áll meg, amikor a lehajló kötél α_0 szöget zár be a vízszintessel. A mi adatainkkal $\sin \alpha_0 = 0,5$ és $\alpha_0 = 30^\circ$.



Azonban feladatunkban arról van szó, hogy nem fékezzük a ládát, hagyjuk hogy felgyorsuljon, szabadon mozogjon. Ebben az esetben kérdezzük, meddig süllyed le P súly és mennyit mozdul el a láda? A mozgás lefolyását nehéz volna számításokkal végig kísérni, azonban a végső helyzetet meghatározhatjuk az energiamegmaradás törvényével. A mozgási energia a kísérlet előtt és után nulla. P súly lesüllyedésével helyzeti energiát veszít, ami súrlódás által hővé lesz a láda fenekén. Ha a láda valamilyen (végső) α kötélállás mellett áll meg, akkor P lesüllyedése, $\frac{l}{2} \cdot \tan \alpha$ és a helyzeti energia csökkenése $\frac{l}{2} \cdot \tan \alpha \cdot P$. A láda elmozdulása $2 \cdot \left(\frac{l}{2 \cos \alpha} - \frac{l}{2} \right) = l \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right)$. Ugyanis a kötél által alkotott

egyenlőszárú háromszög szára $\frac{l}{2 \cos \alpha}$, az egyenlőszárú háromszög alapjának fele $\frac{l}{2}$, tehát ennyivel hosszabb a száraz összege, mint az alap, vagyis ennyi kötélnek kellett az álló csigán átgördülnie. A μQ súrlódási erő ellen végzett munka $\mu Q l \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right)$. Ezen nem változtat az a körülmény, hogy a mozgás folyamán a ládát húzó erő nem állandó, mert súrlódással hővé csak az a munka alakul, amelyet μQ erő végez. A húzóerő többlete a mozgás elején gyorsítja a ládát, de a mozgás vége felé, amikor α_0 -t túltéptük, a húzóerő kisebb, mint a súrlódási erő; ekkor a ládát a lendület viszi tovább, amíg le nem fékeződik. Végeredményben mégis csak $\mu Q l \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right)$ a súrlódás ellen végzett munka. Ezt egyenlővé tesszük a helyzeti energia csökkenésével:

$$\mu Q l \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right) = \frac{l}{2} \tan \alpha \cdot P.$$

Ez egyenlet α számára. A $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha}$ helyettesítéssel, négyzetre emeléssel és rendezéssel kapjuk az eredményt:

$$\cos \alpha = \frac{1 - \left(\frac{P}{2\mu Q} \right)^2}{1 + \left(\frac{P}{2\mu Q} \right)^2}.$$

Felhasználhatjuk itt a $\sin \alpha_0 = \frac{P}{2\mu Q}$ rövidítő jelölést:

$$\cos \alpha = \frac{1 - \sin^2 \alpha_0}{1 + \sin^2 \alpha_0}.$$

Számértékeinket felhasználva $\cos \alpha = 0,6$, $\alpha = 53^\circ 08'$.

Eredményünk feltárja a sztatikus feladat α_0 és a dinamikusan értelmezett feladat α eredményének összefüggését. Eredményünket a $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ azonosságba helyettesítve kapjuk:

$$\sin \alpha = \frac{2}{1 + \sin^2 \alpha_0} \cdot \sin \alpha_0.$$

Látható, hogy α feltétlenül nagyobb, mint α_0 , mert a $\frac{2}{1 + \sin^2 \alpha_0}$ szorzó nagyobb 1-nél.

A ládának az állócsigától mért legrövidebb távolsága $l \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right) = 6,67$ m.

A kísérlet tényleges elvégzését valószínűleg nagyon befolyásolja, hogy a súrlódási együttható a valóságban nagymértékben függ a tárgy sebességétől.

A II. forduló feladatai

1. Szorosan illeszkedő, egymásba tolt tömör rézhenger és vascsövet két végén összehegesztettek. A rézhenger 10 mm átmérőjű. Hogyan kellett megválasztani a vascső külső méreteit ahhoz, hogy a rendszer hosszanti hőtágulási tényezője a réz és a vas hőtágulási tényezőjének számtani középértéke legyen igen kis hőmérséklet-emelkedésnél? (A vas nyújtási modulusa 21 000, a réz 12 000 kp/mm².)

Megoldás: Jelöléseink legyenek:

	a vasnál	a réznél
keresztmetszet terület	F_1	F_2
nyújtási rugalmassági együttható ...	ε_1	ε_2
lineáris hőkiterjedési együttható	α_1	α_2


(A nyújtási modulus a nyújtási rugalmassági együttható reciprok értéke.)

A két rúd, illetve cső 0°-on, l_0 kezdeti hossz mellett van összehegesztve és a melegítés t° -ra történik.

Foglalkozunk rögtön azzal az általánosabb esettel, amikor a kettős rúd tényleges α hőkiterjedési együtthatója a következő módon tevődik össze a két fém hőkiterjedési együtthatójából:

$$\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2,$$

ahol $m + n = 1$. Számtani közép esetében $m = n = 0,5$.



Ha a rudak nem volnának összehegesztve, akkor a hőkitérjedések volnának a vasnál $l_1 = \alpha_1 l_0 t$, a réznél $l_2 = \alpha_2 l_0 t$.

Azonban e kettő közötti l közös megnyúlás jött létre. A réz a vasat felhúzza $l - l_1$ darabbal, a vas a rézet visszahúzza $l_2 - l$ darabbal. Ezekre a hosszváltozásokra Hooke törvénye érvényes:

$$l - l_1 = \frac{\varepsilon_1 l_0 P}{F_1}, \quad l_2 - l = \frac{\varepsilon_2 l_0 P}{F_2}.$$

A megoldás alapja, hogy ezek a hosszváltozásokból származó erők egyenlők. Kifejezzük ezeket az erőket:

$$P = \frac{(l - l_1) F_1}{\varepsilon_1 l_0}, \quad P = \frac{(l_2 - l) F_2}{\varepsilon_2 l_0};$$

azután az erőket egyenlővé tesszük:

$$\frac{(l - l_1) F_1}{\varepsilon_1 l_0} = \frac{(l_2 - l) F_2}{\varepsilon_2 l_0}.$$

A megnyúlások helyébe betesszük a hőkitérjedési törvényből következő értékeket, figyelembe véve, hogy a kettős rúd előírt a hőkitérjedési együtthatójának jelentése szerint $l = \alpha l_0 t$,

$$\frac{(\alpha l_0 t - \alpha_1 l_0 t) F_1}{\varepsilon_1} = \frac{(\alpha_2 l_0 t - \alpha l_0 t) F_2}{\varepsilon_2},$$

t és l_0 kiesik. Feladatunk ismeretlene az $\frac{F_1}{F_2}$ keresztmetszetarány. Ezt kifejezzük:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{\alpha_2 - \alpha}{\alpha - \alpha_1}.$$

Most gondoljunk arra, hogy előírásunk szerint $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$,

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{\alpha_2 - m\alpha_1 - n\alpha_2}{m\alpha_1 + n\alpha_2 - \alpha_1}.$$

Azonban m és n nem függetlenek egymástól: $n = 1 - m$ és $m = 1 - n$. Ezt felhasználva:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{\alpha_2 - m\alpha_1 - (1 - m)\alpha_2}{(1 - n)\alpha_1 + n\alpha_2 - \alpha_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{m\alpha_2 - m\alpha_1}{n\alpha_2 - n\alpha_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{m}{n}.$$

Igen érdekes, hogy a hőkitérjedési együtthatók kiesnek és a keresztmetszet területek arányát a nyújtási rugalmassági együtthatók aránya adja meg, mindegyiket megszorozva (súlyozva) azzal a törttel, amellyel az illető anyag hőkitérjedési együtthatója szerepel a közös hőkitérjedési együtthatóban.

Feladatunkban $\frac{m}{n} = \frac{0,5}{0,5} = 1$, $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{1 : 21\,000}{1 : 12\,000} = \frac{4}{7}$, tehát $\frac{F_1}{F_2} = \frac{4}{7}$. Mivel $F_1 = \pi \cdot 5^2 \text{ mm}^2$, $F_2 = \frac{7}{4} \cdot \pi \cdot 5^2 \text{ mm}^2$,

az együttes rúd keresztmetszet területe $F_1 + F_2 = \frac{11}{4} \cdot \pi \cdot 5^2$. Legyen az együttes rúd külső felületének radiusza r ,

akkor $\pi r^2 = \frac{11}{4} \cdot \pi \cdot 5^2$, $r = \frac{5}{2} \sqrt{11} \text{ mm}$, a külső átmérő $2r = 5\sqrt{11} = 16,56 \text{ mm}$.


Azért kell kis hőfok különbségre szorítkoznunk, mert csak kis méretváltozásoknál egyezik a nyújtás és összenyomás Hooke-törvényének együtthatója, azonkívül mind a hőkitérjedési-, mind a Hooke-törvény szigorúan csak elég kis változásokra érvényes. Ha $\alpha_2 = \alpha_1$, akkor az $\alpha_2 - \alpha_1$ -gyel történő egyszerűsítés helytelen. Valóban egyenlő hőkitérjedési anyagokból készült kettős rúd hőkitérjedési együtthatója a keresztmetszet területektől függetlenül azonos a két összetevő hőkitérjedési együtthatójával.

2. Egy egyenletesen tekerceselt rugót a ráakasztott $m = 1 \text{ kg}$ tömegű test súlya Δl hosszúsággal nyújt meg $g = 981 \text{ cmsec}^{-2}$ mellett.

A rugó egyik végéhez $m_1 = 1 \text{ kg}$, másik végéhez $m_2 = 2 \text{ kg}$ tömeget erősítettek és a szerkezetet kifeszített állapotban egy rakétában kilőtték. A rakéta szabadon repülő állapotában a rendszert kioldják. Mekkora lesz a tömegek rezgési ideje, ha a rugó tömege elhanyagolható?

Megoldás: Először csak a rezgés problémáját vizsgáljuk, azután térünk majd rá a rakétában való kilövés kérdésére. Rezgő rendszerünk jobb elképzelés szerint egy vastag, S hosszúságú gumirúdból áll, amelynek végein m_1 és m_2 tömegek vannak. Elmegyünk olyan messze a Földünktől, hogy m_1 és m_2 tömegek súlya ne számítson. Ha a tömegeket távolabb húzzuk egymástól, a rugalmas erő visszaviszi a tömegeket eredeti helyzetük felé, majd a tehetetlenség következtében azon túlfutnak, a gumirudat összenyomják és rugalmas rezgés keletkezik. Keressük ennek a rezgésidejét.

„Belső erők hatására a rendszer súlypontja továbbra is nyugalomban marad, rezgés közben nem mozdul el, akár meg is rögzíthető.” (Párkányi László dolgozatából.)



A tömegek súlypontjainak távolságai fordítva arányosak a tömegekkel,

$$S_1 : S_2 = m_2 : m_1.$$

Ha a tömegek szét húzásakor, a rugó megnyújtásakor ügyelünk arra, hogy a súlypont ugyanott maradjon, akkor s_1 és s_2 megnyúlásoknak is az S_1 , S_2 arányában kell állniuk, vagyis:

$$s_1 : s_2 = S_1 : S_2 = m_2 : m_1.$$

Hooke törvénye szerint ugyanazon erőnél (ugyanazon rúdnál) a megnyúlások arányosak az eredeti hosszakkal. Arány-párunk éppen ezt jelenti, ezért a két tömegre ható rugalmas erőknek egyenlőknek kell lenni (Newton III. axiómájával is megegyezésben).

A rezgő mozgás törvénye szerint az erő arányos az úttal: $m\omega^2 s = P$, itt $\omega = \frac{2\pi}{T}$ tartalmazza T rezgésidőt. A keletkező rezgés rezgésideje:

$$T = 2\pi \sqrt{m \cdot \frac{s}{P}}.$$

Kiszámítjuk mindegyik tömeg rezgésidejét.

$$T_1 = 2\pi \sqrt{m_1 \cdot \frac{s_1}{P}}, \quad T_2 = 2\pi \sqrt{m_2 \cdot \frac{s_2}{P}}.$$

A fordított arányból következően $m_1 s_1 = m_2 s_2$ tehát mindegyik tömeg rezgésideje ugyanaz, ami nélkül a súlypont állandó helyzete sem volna elképzelhető.

Mivel $s_1 + s_2 = s$ a rugó teljes megnyújtása, és $s_1 : s_2 = m_2 : m_1$, ezért

$$s_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot s, \quad s_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot s.$$

A rezgésidők:

$$T_1 = T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{s}{P}}.$$

Adatainkat felhasználva $T = 0,164 \sqrt{\Delta l}$, (T sec-ban, Δl cm-ben.)


Most következik a rakétában történő kilövés vizsgálata. Ha az egész szerkezet ki van löve a nehézségi erőterbe (rakétával együtt vagy anélkül), akkor a rakétában beáll a súlytalanság állapota. Ez azt jelenti, hogy a rakétában a tárgyak nem nyomják egymást, mert valamennyien esnek (ez pedig a súlyos és tehetetlen tömeg egyenlőségének következménye). A kifeszített rugóknak mindegyik tömege is egyformán esik (ugyancsak a súlyos és tehetetlen tömeg egyenlősége következtében), ezért a kioldás pillanatában, minthogy egyformán esik mindegyik tömeg, a közöttük levő távolság, az s megnyúlás is változatlan marad, tehát ugyanúgy, ugyanolyan rezgésidővel rezegnek, mint az előbb tárgyalt esetben. De nem feltétlenül minden körülmény között: ha a rendszer forog, bukdácsol, akkor megváltozik a rezgésidő a centrifugális és Coriolis-erő következtében. Ezt legjobban így láthatjuk be: ha a szerkezet a gumirúdra merőleges tengely körül megfelelő fordulatszámmal forog, akkor a kioldott rugó tömegeire ható centrifugális erő előidézheti azt, hogy a rugó kinyúlva marad és nem keletkezik rezgés. Ha a rugós szerkezet kioldása pillanatában a rakéta még tüzel, ez nem jelent változást abban az esetben, ha az elszabadulás pillanatában a tömegek párhuzamos, egyirányú sebességet kapnak.

3. Milyen szög alatt kell elhajítanunk egy testet, hogy az α hajítási pontból kiinduló $\beta = 20^\circ$ hajlásszögű lejtőre esve, innen tökéletesen rugalmas ütközés után ugyanazon pályán térjen vissza kiindulási pontjába?

Megoldás: Az α szög alatt c sebességgel elhajított tárgy pályájának függvénye:

$$y = \operatorname{tg} \alpha \cdot x - \frac{g}{2c^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2.$$

Itt x és y az elhajított tárgy koordinátái t időpontban.



A β hajlásszögű lejtő egyenesének függvénye $y = \tan \beta \cdot x$. A két függvényből álló egyenletrendszer ($x = 0$ -tól különböző) megoldása adja meg a lejtőre érkezés pontjának x_0 koordinátáját:

$$x_0 = \frac{2c^2}{g} \cdot \cos^2 \alpha (\tan \alpha - \tan \beta),$$

A becsapódásig eltelt idő:

$$t_0 = \frac{x_0}{c \cos \alpha} = \frac{2c \cos \alpha}{g} \cdot (\tan \alpha - \tan \beta),$$

mert a hajítás vízszintes, állandó sebességösszetevője $c \cos \alpha$.

Az elhajított tárgy visszatérésének feltétele, hogy a lejtőre rajzolt merőleges mentén történjen a becsapódás. Az elhajított tárgy sebességének összetevői:

$$v_x = c \cos \alpha, \quad v_y = c \sin \alpha - gt.$$

A mi esetünkben a becsapódási merőleges β szöget alkot a függőlegessel és ezért

$$\tan \beta = \frac{v_x}{-v_y} = \frac{c \cos \alpha}{gt_0 - c \sin \alpha}.$$


Felhasználva t_0 időre kapott eredményünket:

$$\tan \beta = \frac{c \cos \alpha}{2c \cos \alpha (\tan \alpha - \tan \beta) - c \sin \alpha} = \frac{1}{2(\tan \alpha - \tan \beta) - \tan \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha - 2 \tan \beta}.$$

Ezt az egyenletet kell megoldanunk $\tan \alpha$ -ra:

$$\tan \alpha = 2 \tan \beta + \cot \beta.$$

Ez a képlet adja meg, hogy különböző β hajlásszögű lejtők esetén mekkora a szög alatti elhajítás mellett pattan vissza a tárgy a kidobás helyére. Érdekes, hogy az elhajítás sebessége és g nehézségi gyorsulás kiesnek. Feladatunk számadatai mellett, ha $\beta = 20^\circ$, akkor $\alpha = 74^\circ$. (Mezei Ferenc dolgozatából.)



Bollobás Béla megoldása: Először szerkesztéssel keressük meg α szöget. B becsapódási pontban a lejtő merőlegese β szöget zár be a függőlegessel. Ugyanezt a β szöget a másik oldalon mérve fel a merőlegetől olyan e egyenest kell kapnunk, amely átmegy a parabola F fókuszán, hiszen a parabola érintője felezi a fókuszhoz vezető és a direktrixre merőleges egyenesek szögét.

Vetítsük B -t az y -tengelyre, kapjuk B' -t. A pont AB' -vel van messzebb a direktrixtől, mint B pont. De akkor A pont a fókuszról számítva is AB' darabbal van messzebb, mint B pont. Egyenlítsük ki ezt az eltérést: mérjük rá

e egyenesre az $AB' = BP$ távolságot. Most már P pont olyan messze van a fókuszától, mint A pont. Ezek szerint a fókusz rajta van AP merőleges felezőjén, valamint e egyenesen is. Ezek metszéspontja adja meg F fókuszpontot. Függőlegesen felette van a parabola O csúcspontja. Helyét megkapjuk, ha az FG távolság felét mérjük fel függőlegesen felfelé az F ponttól. Az OA' távolság C felezőpontját A -val összekötve megkapjuk a kilövés α szögét. A szerkesztés menetéből levezethető az előbbi képletben kifejezett eredmény.

Kovács Béla megoldásában igen hasznosnak bizonyult az x -tengelynek a lejtőre való helyezése. Ezzel a számítás igen egyszerűvé vált. A kilövés szögét adja meg a lejtőhöz képest mért γ szög, ekkor $\gamma = \alpha - \beta \cdot \gamma$ szöggel számolva a feladat megoldása ilyen egyszerű:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{1}{2} \cotg \beta.$$

Megjegyzések: A feladatban kapott pálya azonos az 1956. évi Eötvös-verseny 1. feladatában szereplő pályával, amikor az volt a kérdés, hogy a lejtőn leguruló kocsiból hogyan kell úgy kilőni egy golyót, hogy az későbbi pályája folyamán eltalálja a kocsit.

Horváth Sándor (Bp., Rákóczi gimn. IV. o. t.) a Laphoz beküldött dolgozatában kimutatja, hogy a minimumon megy át, miközben β 0° -ról 90° -ra növekszik. E minimumhoz tartozó értékek: $\operatorname{tg} \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{2}$, $\operatorname{tg} \gamma = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\beta = \gamma = 35^\circ 15'$, $\alpha = 70^\circ 30'$.

Felhívjuk a figyelmet az ezzel a feladattal kapcsolatban levő, a Lap mai számában kitűzött feladatra!

Az 1960. évi országos középiskolai tanulmányi versenyen fizikából I. díjat nyert *Párkányi László*, a Budapest I. kerületi Petőfi g. IV. o. tanulója, II. díjat nyertek *Bollobás Béla* a Budapest V. kerületi Apáczai Csere g., *Kovács Béla* és *Mezei Ferenc* a Budapest II. kerületi II. Rákóczi Ferenc g. IV. o. tanulói. Dicséretet ill. könyvjutalmat nyertek a következő tanulók: Perjés Zoltán (Bp. VIII. Piarista g.), Zombori László (Bp. VIII. Vörösmarty g.), Balogh Zoltán (Bp. V. Apáczai Cs. g.), Elsner Gábor (Bp. I. Petőfi g.), Vatai István (Szolnok, Verseghegy P. g.), Dobos László (Szeged, Radnóti g.), Farkas Henrik (Eger, Dobó g.), Gombkötő Mihály (Orosháza, Táncsics g.), Hammer Géza (Bp. I. Toldi F. g.), Jász Gábor (Bp. II. Rákóczi F. g.), Kiss Kálmán (Miskolc, Földes F. g.), Komlósi György (Szolnok, Verseghegy g.), Máté Zsolt (Szeged, Radnóti g.), Pálfalvi György (Bp. VIII. Piarista g.), Poros Katalin (Bp. I. Szilágyi E. g.), Székely Jenő (Pécs, Nagy L. g.), Szűcs József (Szeged, Ságvári g.), Török Pál (Sárvár, Tinódi g.), Vámos Péter (Bp. III. Thán K. vegyipari techn.), Zajgóvári Károly (Bp. VIII. Piarista g.), Zólmay Imre (Sopron, Széchenyi g.).